Gorba

imotion LED.i

Anzeige / Display / Ecran

Technologie / Technology / Technologie	LED
Pixel Grösse / Pixel size / Grandeur des Pixel	3,7 mm / 5 mm
Pixel Farbe / Pixel colour / Couleur des Pixel	rot / red / rouge, gelb-grün / yellow-green / jaune-vert amber / amber / ambre
Regulierung der Helligkeit / Controls of luminosity / Régulation de luminosité	automatisch, automaticall automatique

Optische Eigenschaften / Optical features / Caractéristiques optiques

Blickwinkel / Viewing angle / Angle de visibilité	+/- 70°

Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Nennspannung / Nominal voltage / Tension nominale	24 VDC (16-32 VDC)
Schnittstellen / Interfaces / Interfaces	IBIS-BUS (DS003c/DS009), Alpha-BUS 2xPriorität/2xPriority/2xPriorité
Stecker / Connector / Connecteur IBIS BUS, Alphabus	AMP-CPC-Stift / Pin
Stecker Stromversorgung / Connector power / Connecteur d'alimentation	AMP-Fastin Faston 6,3mm 2-polig / 2-pole / 2-pôles Buchse / Socket / Femelles

Umgebung / Environment / Environnement

EMV / EMC / CEM 2006/28	e1 031602
Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service	-20°C …+ 70°C

Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gehäuse / Housing / Structure	Aluminium / Aluminium schwarz / black / noir RAL9011 Andere Farben auf Anfrage Other colors on request Autres couleurs sur demande

imotion **LED.i**

Monochrom Matrix / Matrice monochrome

Matrix Höhe / Matrix height / Hauteur matrice	Ansteuerung Control Pilotage: IBIS	Ansteuerung Control Pilotage: Alpha-BUS	1 Zeile / 1 Line / 1 Ligne	2 Zeilen / 2 Lines / 2 Lignes	einseitig / one-sided / à un côté	zweiseitig / double-sided / double face	IBIS Uhr / Clock / Horloge	Anzeige: STOP Display: STOP Ecran: STOP: STOP links / left / à gauche	STOP rechts / right / à droite	STOP beidseitig / double-sided / double face	STOP alternierend mit Haltestelle / alternating with station / alternant avec arrêt	Anzeige: Wagen halt Display: Bus stopping Ecran: Arrêt demandé: Wagen hält links / left / à gauche	WH rechts / right / à droite	WH beidseitig / double-sided / double face	WH alternierend mit Haltestelle / alternating with station / alternant avec arrêt
8x 96 /3.7	X	X	X		X	X	X			X	X			X	X
16x 96 /3.7	X	X	X	X	X		X			X	X				X
8x 96 /5	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			X
16x 96 /5	X	X	X	X	X		X			X	X				X
16x 96 /8.4x8.4		X	X	X	X						X				X
16x 128 /3.7	X	X	X	X	X		X				X				X
8x 136 /3.7	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		X