

imotion master C5



Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Anzeige / Display / Ecran
Tastatur / Keyboard / Clavier
Speicherplatz / Memory / Mémoire
SW-Update / Datenladung / Data loading / Chargement des données

Nennspannung / Nominal voltage / Tension nominal
Nennstrom / Nominal current / Courant nominal
Schnittstellen / Interfaces
Datenerhaltung bei Spannungsunterbruch/Data backup by voltage interruption
Sauvegarde des données en cas d'interruption de tension

Umgebung / Environment / Environnement

EMV / EMC / CEM 2006/28
Bahnnormierung / Railway standards / Normes secteur du rail:
 > EMV / EMC / CEM
 > Umwelt / Ambience / Environnement
Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service
Relative Luftfeuchte / Relative humidity / Hygrométrie relative

Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gewicht / Weight / Poids
Gehäuse / Housing / Structure
Frontplatte / Front plate / Plaque frontale
Anschlussstecker / Connector / Connecteur

5 Status LED 3mm
keine / none / aucun
4MB Flash / 16MB RAM
USB Port; frontseitig / front / sur la face
24 VDC, min. 16V, max 32V
80 mA
IBIS-BUS (VDV 300), Apha-BUS
gewährleistet / guaranteed / garantie

e1 031798

EN50155/EN50121/EN55011
EN50155/EN60068/EN61373
0°C ... 70°C
bis 95% (nicht kondensierend / non-condensing / ne condensant pas)

0.500 kg
Aluminium
Aluminium schwarz eloxiert / Black anodized / noir eloxé
SUB-D25

imotion master C5

Artikelnummer / Item number / Numéro d'article

07.02.03.01.263/3

Mögliche Optionen / Possible Options / Options possibles

Keine / none / aucune