

imotion master C8



Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Anzeige / Sign / Ecran

Tastatur / Keyboard / Clavier

Speicherplatz / Memory / Mémoire

SW-Update / Datenladung / Data loading / Chargement des données

Nennspannung / Nominal voltage / tension nominal

Nennstrom / Nominal current / Courant nominal

Schnittstellen / Interfaces

Datenerhaltung bei Spannungsunterbruch/Data backup by voltage interruption

Sauvegarde des données en cas d'interruption de tension

5 Status LED 3mm

keine / none / aucun

512kB RAM / 4MB Flash

USB Port; Frontseitig / front / sur la face

24 VDC, min. 16V, max 32V

80 mA

Alpha-BUS / IBIS-BUS/

gewährleistet / guaranteed /

garantie

Umgebung / Environment / Environnement

EMV / EMC / CEM 2006/28

Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service

Relative Luftfeuchte / Relative humidity / Hygrométrie relative

e1 031798

0° 70°C

bis 95% (nicht kondensierend / non-condensing /

ne condensant pas

Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gewicht / Weight / Poids

Gehäuse / Housing / Structure

Frontplatte / Front plate / Plaque frontale

Anschlussstecker / Connector / Connecteur

0,300 Kg

Aluminium

Aluminium schwarz eloxiert / black anodized / noir eloxé

SUB-D25, Stift/Pin

imotion **master C8**

Artikelnummer / Item number / Numéro d'article

07.02.03.01.279

Mögliche Optionen / Possible Options / Options possibles

Keine / none / aucune