

## motion control unit CU8



### Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Anzeige / Sign / Ecran  
Tastatur / Keyboard / Clavier

Speicherplatz / Memory / Mémoire  
SW-Update / Datenladung / Data loading / Chargement des données

Nennspannung / Nominal voltage / Tension nominale  
Nennstrom / Nominal current / Courant nominal  
Schnittstellen / Interfaces

Datenerhaltung bei Spannungsunterbruch/Data backup by voltage interruption /  
Sauvegarde des données en cas d'interruption de tension

### Umgebung / Environment / Environnement

EMV / EMC / CEM 2006/28  
Bahnnormierung / Railway standards / Normes secteur du rail:  
> EMV / EMC / CEM  
> Umwelt / Ambience / Environnement

Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service  
Relative Luftfeuchte / Relative humidity / Hygrométrie relative

### Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gewicht / Weight / Poids  
Gehäuse / Housing / Structure  
Frontplatte / Front plate / Plaque frontale

Anschlussstecker / Connector / Connecteur

LCD / 32 x 122 Pixel  
Navigations-Tasten / Navigation  
-key / Touche de navigation  
512kB RAM / 4MB Flash  
USB Port; Frontseitig / front /  
sur la face  
24 VDC, min. 16V, max 32V  
80 mA  
Alpha-BUS / IBIS-BUS  
RS485 Notruf/Emergency call/  
Appel d'urgence  
gewährleistet / guaranteed /  
garantie

e1 031798

EN50155/EN50121/EN55011  
EN50155/EN60068/EN61373  
0°C ... 70°C  
bis 95% (nicht Kondensierend /  
non-condensing /  
ne condensant pas

0.3 kg  
Aluminium  
Aluminium schwarz eloxiert  
/ black anodized / noir eloxé  
SUB-D25, Stift / Pin

## motion control unit CU8

Artikelnummer / Item number / Numéro d'article

07.01.03.01.120

Mögliche Optionen / Possible Options / Options possibles

Keine / none / aucune

Zubehör: bei jedem Steuergerät muss ein Anschlusskabel mitbestellt werden, Artikelnummer bei Gorba AG anfragen

Accessoires: on each control unit a connection cable must be ordered, Article number to coordinate with Gorba AG

Accessoires: avec chaque boîtier de commande, un câble de sortie doit être commandé, numéro d'article sur demande auprès de Gorba AG