



## imotion TFT Kompakt



### Allgemeine Eigenschaften / General features / Propriétés générales

Betriebssystem / Operating System / Système d'exploitation  
 Prozessor / CPU/ Processeur

Windows XP Embedded  
 Intel 800MHz CPU

### Anzeige / Display / Ecran

Display Technologie / Display technology / Technologie d'écran  
 Bildgröße / Display size / Dimension d'image  
 Sichtfläche / Visible area / Surface visible  
 Bildformat / Display format / Format d'image

TFT LCD  
 19"  
 408mm x 255mm  
 16 : 10

### Optische Eigenschaften / Optical features / Caractéristiques optiques

Auflösung / Resolution / Résolution  
 Blickwinkel / Viewing angle / Angle de visibilité  
 Darstellbare Farben / Display colors / Couleurs représentables  
 Helligkeit / Brightness / Luminosité

1440 x 900 pixel  
 Hor./Ver.: 160°/160°  
 16.7M  
 300 cd/m<sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Nennspannung / Nominal voltage / Tension nominale  
 Startverhalten / Power up / Comportement au démarrage  
 Nennstrom Dauerplus / Nominal current steady plus / Courant nominal, plus permanent

24 VDC (16-32 VDC)  
 10-32 VDC  
 siehe unten / see below /  
 voir ci-dessous  
 0.01 A  
 e1 034526

Nennstrom Zündung / Nominal current ignition / Courant nominal, plus contact  
 EMV / EMC / CEM 2006/28  
 Bahnnormierung / Railway standards / Normes secteur du rail:  
 > EMV / EMC / CEM  
 > Umwelt / Ambience / Environnement  
 Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service  
 Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage

EN50155/EN50121/EN55011  
 EN50155/EN60068/EN61373  
 0°C ... 50°C  
 -25°C ... 60°C

### Schnittstellen / Interfaces / Interfaces

Wagen-BUS / Vehicle-BUS (VDV 300), Wagen-Hält/STOP  
 / Marche voiture (VDV 300), Arrêt demandé  
 Bildschirme / Display / Ecran  
 Daten / Data / Données  
 W-LAN optional / WiFi optionnel  
 Audio  
 Service

Junior Power Timer, 10pol,  
 Stift/Pin  
 1x VGA  
 USB 2.0  
 Ethernet (10/100Base)  
 DIN 5-pol / pôles  
 Keyboard, PS2-Mouse  
 Clavier, souris PS2

### Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gehäuse / Housing / Structure

Stahlblech/Sheet steel/  
 Tôle en acier  
 Einschichtssicherheitsglas/  
 Toughened safety glass/  
 Verre de sécurité trempé

Frontscheibe / Glass panel / Vitre

## imotion TFT Kompakt 19"

Artikelnummer / Item number / Numéro d'article	Display / Ecran	Speicher / Memory / Mémoire	Nennstrom Dauerplus / Nominal current steady plus / Courant nominal, plus permanent	Gewicht / Weight / Poids
07.89.23.xx.042/3	Einzel / Single	1 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.43.xx.042/3	Einzel / Single	2 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.63.xx.042/3	Einzel / Single	4 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.83.xx.042/3	Einzel / Single	8 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.23.xx.044/3	Doppel / Double	1 GB/1 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.43.xx.044/3	Doppel / Double	2 GB/2 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.63.xx.044/3	Doppel / Double	4 GB/4 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.83.xx.044/3	Doppel / Double	8 GB/8 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.23.xx.047/3	Doppel / Double CITARO	1 GB/1 GB	3.6 A	14,100 KG
07.89.43.xx.047/3	Doppel / Double CITARO	2 GB/2 GB	3.6 A	14,100 KG
07.89.63.xx.047/3	Doppel / Double CITARO	4 GB/4 GB	3.6 A	14,100 KG
07.89.83.xx.047/3	Doppel / Double CITARO	8 GB/8 GB	3.6 A	14,100 KG

\* xx=Farbauswahl/Color selection/Sélection de couleur