

imotion TFT Kompakt



Allgemeine Eigenschaften / General features / Propriétés générales

Betriebssystem / Operating System / Système d'exploitation
 Prozessor / CPU/ Processeur

Windows XP Embedded
 Intel 1,6 GHz CPU

Anzeige / Display / Ecran

Display Technologie / Display technology / Technologie d'écran
 Bildgröße / Display size / Dimension d'image
 Sichtfläche / Visible area / Surface visible
 Bildformat / Display format / Format d'image

TFT LCD
 19"
 408mm x 255mm
 16 : 10

Optische Eigenschaften / Optical features / Caractéristiques optiques

Auflösung / Resolution / Résolution
 Blickwinkel / Viewing angle / Angle de visibilité
 Darstellbare Farben / Display colors / Couleurs représentables
 Helligkeit / Brightness / Luminosité

1440 x 900 pixel
 Hor./Ver.: 160°/160°
 16.7M
 300 cd/m²

Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Nennspannung / Nominal voltage / Tension nominale
 Startverhalten / Power up / Comportement au démarrage
 Nennstrom Dauerplus / Nominal current steady plus / Courant nominal, plus permanent

24 VDC (16-32 VDC)
 10-32 VDC
 siehe Tabelle / see table /
 voir le tableau
 0.01 A
 e1 034526
 E1 034526

Nennstrom Zündung / Nominal current ignition / Courant nominal, plus contact

EMV / EMC / CEM 2006/28
 EMV / EMC / CEM R10.03

Bahnnormierung / Railway standards / Normes secteur du rail:

- > EMV / EMC / CEM
- > Umwelt / Ambience / Environnement

Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service
 Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage

EN50155/EN50121/EN55011
 EN50155/EN60068/EN61373
 0°C ... 50°C
 -25°C ... 60°C

Schnittstellen / Interfaces / Interfaces

Wagen-BUS / Vehicle-BUS (VDV 300), Wagen-Hält/STOP
 / Marche voiture (VDV 300), Arrêt demandé
 Bildschirme / Display / Ecran
 Daten / Data / Données
 W-LAN optional / WiFi optionnel
 Audio
 Service

Junior Power Timer, 10pol,
 Stift/Pin
 1x VGA
 USB 2.0
 Ethernet (10/100Base)
 DIN 5-pol / pôles
 Keyboard, PS2-Mouse
 Clavier, souris PS2

Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gehäuse / Housing / Structure

Stahlblech/Sheet steel/
 Tôle en acier
 Einschichtssicherheitsglas/
 Toughened safety glass/
 Verre de sécurité trempé

Frontscheibe / Glass panel / Vitre

imotion TFT Kompakt 19"

Artikelnummer / Item number / Numéro d'article	Display / Ecran	Speicher / Memory / Mémoire	Nennstrom Dauerplus / Nominal current steady plus / Courant nominal, plus permanent	Gewicht / Weight / Poids
07.89.23.xx.042/4	Einzel / Single	1 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.43.xx.042/4	Einzel / Single	2 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.63.xx.042/4	Einzel / Single	4 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.83.xx.042/4	Einzel / Single	8 GB	1.8 A	7,900 KG
07.89.23.xx.044/4	Doppel / Double	1 GB/1 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.43.xx.044/4	Doppel / Double	2 GB/2 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.63.xx.044/4	Doppel / Double	4 GB/4 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.83.xx.044/4	Doppel / Double	8 GB/8 GB	3.6 A	14,400 KG
07.89.23.xx.047/4	Doppel / Double CITARO	1 GB/1 GB	3.6 A	14,100 KG
07.89.43.xx.047/4	Doppel / Double CITARO	2 GB/2 GB	3.6 A	14,100 KG
07.89.63.xx.047/4	Doppel / Double CITARO	4 GB/4 GB	3.6 A	14,100 KG
07.89.83.xx.047/4	Doppel / Double CITARO	8 GB/8 GB	3.6 A	14,100 KG

* xx=Farbauswahl/Color selection/Sélection de couleur