

imotion TopVoyage/TopTravel LCD



Anzeige / Sign / Afficheur

Technologie / Technology / Technologie
 Beleuchtung / Illumination / Illumination

Pixel-Grösse / Pixel-size / Grandeur du pixel
 Pixel-Farbe / Pixel-colour / Couleur du pixel
 Ablesewinkel / Viewing angle / Angle de visualisation

LCD
 HPL Hinterleuchtung /
 HPL Backlight /
 HPL Rétroéclairage
 3.7 x 4.6 mm (PS26)
 gelb / yellow / jaune
 +/- 70° (horizontal)

Elektrische Eigenschaften / Electrical features / Caractéristiques électriques

Nennspannung / Nominal voltage / Tension nominale
 Schnittstellen / Interfaces / Interfaces
 Stecker Anzeigen Steuerung / Connector control system /
 Connecteur du commande
 Stecker Anzeigen Beleuchtung / Connector for illumination / Connecteur d'alimentation

24 VDC (16-32 VDC)
 Alpha-BUS
 AMP CPC 4-pol.,
 Stift / pin / mâle
 AMP Fastin-Faston 6,3mm
 2-pol., Buchse / socket / prise

Umgebung / Environment / Environnement

EMV / EMC / CEM 2006/28
 Betriebstemperatur / Operating temperature / Température de service

e1 031798
 -10°C ... 70°C

Mechanik / Mechanics / Mécanique

Gehäuse / Housing / Structure

Aluminium / Aluminium
 Stahl / Steel / Acier

imotion TopVoyage/TopTravel LCD

Monochrom Matrix / Matrice monochrome

Artikelnummer / Item number / Numéro d'article	Matrix / Matrix / Matrice	Slave	Master	Stand alone	Gewicht / Weight / Poids
07.84.03.01.481/00	16x128/PS26		X		5.300 kg
07.84.03.01.481/28	16x128/PS26		X		5.300 kg
07.84.03.01.482/00	16x128/PS26	X			5.100 kg
07.84.03.01.482/28	16x128/PS26	X			5.100 kg
07.84.03.01.483/00	16x128/PS26	X			4.500 kg
07.84.03.01.483/28	16x128/PS26	X			4.500 kg
07.84.03.01.484/00	16x128/PS26			X	5.100 kg
07.84.03.01.484/28	16x128/PS26			X	5.100 kg
07.84.03.01.485/00	16x128/PS26		X		5.100 kg
07.84.03.01.485/28	16x128/PS26		X		5.100 kg